



Käytössä 14 vuotta.



Käytössä 12 vuotta.



Käytössä 8 vuotta.



Käytössä 7 vuotta.



ACRYLICON DEKOR
Ainutlaatuinen lattiapinnoite

Acrylicon Dekor - kustannustehokas ratkaisu

Vanhetessaan lattiapinnoite menettää siltä vaadittavat tekniset ominaisuutensa, kuten kulutuskestävyyden ja puhtaana pidettävyyden. Kuluneen ja epähygieenisen lattiapinnoitteen uusiminen aiheuttaa katkoksia tuottavaan toimintaan. Tästä syntyy yritykselle ylimääräisiä kustannuksia.

Ainutlaatuisen reseptinsä ansiosta Acrylicon-hartsit säilyttää pehmiimmät sekä muut lisäaineet, jotka estävät pinnoitetta haurastumasta. Laadukas sideaine ja täyteaine sekä niiden oikea seossuhde takaavat valmiille pinnoitteelle suuren kulutuskestävyyden. Siitä kertoo mahdollisimman korkea puristuslujuusarvo.

Acrylicon Dekor on haurastumaton lattiapinnoite, jolla on suuri kulutuskestävyys. Sitä ei tarvitse uusia ja se kestää pitkään säilyttäen tekniset ominaisuutensa. Todistettavasti pitkäikäisen lattiapinnoitteen vuosikustannus sekä lattiasta aiheutuvat huolto- ja korjauskustannukset jäävät alhaisiksi.

Nopeasti kovettuva pinnoite mahdollistaa asennuksen tuotannon aikana tai sen käynnistämisen heti pinnoittamisen jälkeen. Pinnoite on mahdollista asentaa kostealle betonille. Pinnoitustyö voidaan tehdä myös -30 asteen pakkasessa, jolloin kylmätiloja ei tarvitse sulattaa, vaan tilat ovat heti käytettävissä pinnoitteen kovettuttua.

Acrylicon Dekor kestää paisto- ja eläinrasvoja sekä pesukemikaaleja. Pariloiden ja tiskialueiden edustat sekä lattiakaivojen ympärystät säilyvät ehjinä ja siisteinä.

Mahdolliset paikkaukset on helppo ja nopea tehdä kestävästi, sillä uusi pinnoite sulautuu kemiallisesti aikaisempaan pinnoitteeseen. Kemiallisen yhteensulautumisen ansiosta pinnoitekerrosten väliin ei synny rajapintoja, jolloin pinnoite ei hilseile tai lohkeile.

Acrylicon Dekor on myös ympäristöystävällinen ratkaisu, koska pitkäikäisenä ja helppohoitoisena pinnoitteena se säästää pesukemikaaleja ja energiaa.

Valmiin pinnoitteen tekniset ominaisuudet

- Kulutuskestävyys (puristuslujuus) 84 N/mm²
- Taivutuslujuus: 30,4 N/mm²
- Pintakovuus: 12 N/mm²
- Vetolujuus: 7,5 N/mm²
- Asennuslämpötila: -30°C – +30°C
- Käyttöönotto: 60 minuuttia viimeisestä pinnoitusvaiheesta (+23°C). 2 tunnissa pinnoite on täysin kovettunut kaikissa olosuhteissa.

Pinnoitteesta on valittavissa useita eri värisävyjä.

Tuotteella on ISEGA Hygieniasertifikaatti, joka takaa, ettei pinnoitteesta pääse haitallisia aineita elintarvikkeisiin (EU:n säädös nro 1935/2004).



Käytössä 13 vuotta.

Käytössä 14 vuotta.



KAUSALAN PINNOITE

Teollisuustie 10
47400 Kausala

Puh. 020 787 0380
www.kausalpinnoite.fi

ACRYLICON
Industrial Flooring